


EUROMATIC 370 CNP & CNB



TIPI DI TAGLIO STANDARD



- Alimentazione sia passo passo che con ripetizione corsa pinza
- Bloccaggio tramite due morse indipendenti e cilindro pressore verticale per un fissaggio molto vicino alla lama per un taglio netto e senza bave
- Posizionamento automatico delle morse (su richiesta)
- Regolazioni indipendenti per la regolazione delle morse
- Gestione del ciclo macchina tramite PLC , due assi controllati
- Macchina equipaggiata con nuovo sistema Siemens “Simotion”
- Robusta testa a corsa verticale montata su guide prismatiche temprate e rettificate
- Discesa testa controllata a CN con velocità regolabile (su richiesta)
- Motore lama a velocità variabile comandata da inverter, salvalama elettronico
- Pinza di estrazione con sistema di ottimizzazione dell'ultimo taglio controllata a CN (disponibile su richiesta su modello CNP)
- Sistema di scarico a due posizioni regolabile da pannello.
- Sistema di scarico a quote prestabilite frontalmente o posteriormente (disponibile su richiesta su modello CNP)
- Sistema Ewon per teleassistenza (su richiesta)

SPECIFICHE TECNICHE	EUROMATIC - CNP	EUROMATIC - CNB
Capacità di taglio	(mm) ○ Ø12→Ø120 □ 12x12→100x100 □ 20X15 → 80X100	(mm) ○ Ø12→Ø120 □ 12x12→100x100 □ 20X15 → 80X100
Motore	(KW) 4	(KW) 4
Diametro Lama mm	(mm) Ø 370 (400 su richiesta)	(mm) Ø 370 (400 su richiesta)
Velocità Lama rpm	(rpm) 20 → 130 comandato da inverter	(rpm) 20 → 130 comandato da inverter
Avanzamento Lama	Servo motore e vite a ricircolo	Servo motore e vite a ricircolo
Avanzamento Barra	Servo motore e vite a ricircolo	Sistema a rulli con velocità variabile
Lungh. Avanz. Auto	(mm) 1500 con ripetizione della corsa	
Taglio a gradi	± 45° standard (± 60° OPTIONAL)	± 45° standard (± 60° OPTIONAL)
Sistema Refrigerante	Emulsione acqua/olio o Spraymist	Emulsione acqua/olio o Spraymist
Peso	2500 Kg	2500 Kg