

SB Sbavatrice compatta ed affidabile
Compact and reliable deburring machine



Sbavatrice automatica a spazzole rotanti per la finitura di entrambe le estremità del tubo.

- Gruppi portaspazzole regolabili ortogonalmente su due assi indipendenti tramite volantini
- Regolazioni per sbavatura solo interna, solo esterna o interna/esterna
- Regolazione della lunghezza tramite il gruppo sinistro mobile
- Alimentazione a catene con velocità di avanzamento variabile
- Spazzole $\varnothing 320$ mm e lunghezza 400 mm, intercambiabili
- Avviamento dei motori in cascata per evitare sovraccarichi
- Caricamento dei pezzi automatico e manuale

Automatic deburring machine with rotating brushes for the finishing of both ends of tubes

- *Brush support groups regulated orthogonal on two independent axis.*
- *Regulations for inside or outside deburring or inside/outside.*
- *Regulation of the length with left mobile head group*
- *Feeding using chains with variable feeding speed*
- *Brushes $\varnothing 320$ mm and length 400mm*
- *Sequential motor start to avoid overloads*
- *Manual or automatic loading of the pieces*

SPECIFICHE - DETAILS		SB
Capacità di lavoro - Working capacity	\varnothing mm	min $\varnothing 10$ max $\varnothing 150$
Capacità di lavoro - Working capacity	mm	min 150 max 6000
Motori - Motors	Kw	5,5 (double unit)
Diametro spazzole - Diameter brush	mm	$\varnothing 500$ max
Velocità spazzole - Brush speed	rpm	3000
Avanzamento tubi - Tube feeding		Sistema con catenarie simmetriche - system with variable speed chains
Peso - weight	Kg	950